

ONDERHOUDSWIJZER VLOEREN IN DE LAK

Uw mooie vloer is zo goed als mogelijk beschermd tegen vuil, vocht en vlekken, maar afhankelijk van de mate van belasting zal het gebruik van de vloer natuurlijk toch het nodige aan verzorging en onderhoud met zich mee brengen. Doet u dat echter systematisch en op een juiste manier, dan kunt u met een minimum aan inspanning een maximum resultaat behalen. Wij adviseren het groot onderhoud uit te voeren afhankelijk van de belasting van de vloer, doch minimaal 1 keer per jaar.

PARKETMEESTER PARKETREINIGER VOOR GELAKTE VLOEREN -normaal onderhoud-

Voor regelmatig licht vochtig reinigen van gelakte vloeren.

- Verwijder eerst stof en los vuil met een stofwischer of stofzuiger met borstelmond voor gladde vloeren.
- Voeg ca. 60 cc **Parketmeester parketreiniger voor gelakte vloeren** toe aan een emmer water (ca. 5 liter). U reinigt hiermee de vloer zonder de **Parketmeester polish** aan te tasten en tegelijk brengt u een beetje polymeer aan om de beschermlaag te voeden. Gebruikt u hierbij de **Parketmeester Master dweil super** met microvezels voor een optimaal resultaat.

Gebruik twee emmers, één voor de schone oplossing en één met schoon water om de dweil uit te spoelen. Reinig de vloer licht vochtig - vermijd plasjes - met de **Parketmeester parketreiniger** oplossing. De vloer niet naspoelen met water, maar laat de oplossing drogen.

PARKETMEESTER UNIVERSEEL POLISH ZIJDEGLANS

Speciale **Parketmeester universeel polish** voor periodiek onderhoud van alle gelakte of met uv-olie afgewerkte vloeren.

Parketmeester universeel polish is na volledige droging van de laatste laklaag, doorgaans ca. 9 dagen, aan te brengen, zie de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

www.parketmeester.nl

- Maak de parketvloer stofvrij en reinig het parket met een niet te vochtige **Parketmeester Master dweil super** voorzien van **Parketmeester parketreiniger voor gelakte vloeren** en laat de vloer goed drogen. De **Parketmeester universeel polish zijdeglans** goed schudden voor gebruik.
- De **Parketmeester universeel polish zijdeglans** puur (onverdund) over de gehele vloer aanbrengen. Doe dit gelijkmatig, niet te dun met de **Master polish verdeler**. Laat de vloer geheel drogen (niet nawrijven). Droogtijd ca. 30 minuten, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid. Bij stapeling van de polislagen en/of vuilophoping tussen de lagen kunt u de polislagen verwijderen met de **Parketmeester polishverwijderaar**.

PARKETMEESTER POLISH EXTRA MAT

Speciale **polish** voor periodiek onderhoud van ter plaatse gelakte parketvloeren voorzien van een **matte laklaag**. **Parketmeester polish extra mat** is na volledige droging van de laatste laklaag, doorgaans ca. 9 dagen, aan te brengen, zie de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

- Maak de parketvloer stofvrij en reinig het parket met een niet te vochtige **Parketmeester Master dweil super** voorzien van **Parketmeester parketreiniger voor gelakte vloeren** en laat de vloer goed drogen. De **Parketmeester polish extra mat** goed schudden voor gebruik.
- De **polish extra mat** puur (onverdund) over de gehele vloer aanbrengen. Doe dit gelijkmatig, niet te dun met de **Master polish verdeler**. Laat de vloer geheel drogen (niet nawrijven). Droogtijd ca. 30 minuten, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid. Bij stapeling van de polislagen en/of vuilophoping tussen de lagen kunt u de polislagen verwijderen met de **Parketmeester polishverwijderaar**.

Let op!

Parketmeester polish extra mat niet aanbrengen op fabrieksmatig aangebrachte (matte) lak of zgn. UV-lak. Geen polish soorten mengen of door elkaar gebruiken.



ONDERHOUDSWIJZER VLOEREN IN DE LAK

PARKETMEESTER POLISHVERWIJDERAAR -groot onderhoud-

Voor het verwijderen van oude polishlagen.
Met **Parketmeester polishverwijderaar** breekt u de opgebouwde polishlagen af en maakt u ze weer wateroplosbaar. Zo kunt u sterk vervuilde polishlagen, die niet eenvoudig meer te reinigen zijn of er dof uitzien, verwijderen en de laklaag grondig schoonmaken.

- Verwijder eerst stof en los vuil met een stofwisser of stofzuiger met borstelmond voor gladde vloeren.
- Voeg, al naar gelang de vervuiling, ca. 0,5 liter **Parketmeester polishverwijderaar** toe aan 5 liter warm water. Gebruik een uitgewrongen, licht vochtige dweil of doek, bij voorkeur de Master dweil super met microvezels.

Reinig de vloer vochtig -vermijd plasjes- met de **Parketmeester polishverwijderaar** oplossing. Laat de oplossing enkele minuten inwerken en verwijder deze dan met dweil of doek en dweil na met schoon water. Bij sterk vervuilde vloeren het cleanen nogmaals herhalen.

Tip: Bij moeilijk te verwijderen polishlagen is het aan te bevelen een éénschijfsmachine te gebruiken in combinatie met een waterstofzuiger.

Als de vloer goed droog is, ca. 1 tot 3 uur, kunt u de **Parketmeester polish** aanbrengen. Dit altijd onverdund in de lengte richting van de vloer aanbrengen. Daarna begint u weer met een "schone lei".

Let op!

Gebruik nooit teveel water en neem het overtollige vocht direct op.
Volg ook de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

Hints en tips

- De vloer na de afwerking niet direct afdekken met b.v. folie, kleden of karton i.v.m. doorharding van de toplaag.
- Gebruik voor elke afwerking de juiste onderhoudsproducten.
- Gebruik geen andere schoonmaakmiddelen, verdunners, schuurmiddelen of op ammoniak gebaseerde schoonmaakproducten, deze kunnen permanente schade aan uw vloer toebrengen en/of verkleuringen veroorzaken.

- Zorg dat de producten die kunnen afgeven, zoals asfalt, rubber oplosbare verf en schoenpoets, niet in aanraking komen met de vloer.
- Zorg dat er geen water op de naden achterblijft en indien gemorst, meteen verwijderen. Frequent of buitensporig gebruik van water kan uw vloer beschadigen. Water dat achterblijft op de vloer, specifiek op de naden, kunnen beschadigingen veroorzaken die niet worden gedekt door de garantievoorwaarden!
- Gebruik matten of kleden om inloop van zand, steengruis, vuiligheid en water te minimaliseren, die uw vloer kunnen beschadigen. Gebruik geen matten gebaseerd op latex of rubber; deze kunnen verkleuring van uw vloer veroorzaken (weekmakers).
- Ondanks dat uw vloer een hoge indrukbestendigheid heeft, kunnen meubels en stoelen met smalle poten of scherpe hakken door een te hoge druk, permanente beschadigingen veroorzaken aan uw vloer.
- Geen meubels of apparaten over de vloer heen schuiven. Gebruik meubel onderleggers onder zwaar meubilair om het gewicht te verdelen. Gebruik vilt onderleggers onder stoelen en tafels om eventuele krassen te voorkomen bij het schuiven van meubilair.
- Voorkom dat sigaretten, lucifers en andere hete objecten in aanraking komen met de vloer. Hierdoor kunnen verkleuringen en beschadigingen ontstaan.
- Mocht, na het normale onderhoud, de vloer niet opknappen, is dit een teken dat de vloer schoon gemaakt en opnieuw behandeld dient te worden.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1. Gebruik nooit meer dan de aanbevolen concentraties en let vooral op de veiligheidsvoorschriften. Raadpleeg bij twijfel de Parketmeester.
2. Buiten bereik van kinderen houden.
3. Wees voorzichtig tijdens het schoonmaken van de vloer. Alle harde vloeren kunnen bij natheid glad zijn. Zorg dat de vloer volledig opgedroogd is voor u deze weer in gebruik neemt.

www.parketmeester.nl



PARKETMEESTER®

