


# Onderhoudswijzer Afgewerkt met Skylt



Skylt beschermt onzichtbaar met natural look: het oppervlak lijkt onbehandeld. Skylt beschermt tegen slijtage, vlekken, vervuiling, schoenstrepen en krassen. Om het natuurlijke aspect optimaal te behouden wordt op Skylt veelal geen polish toegepast. Daardoor eventueel zichtbaar blijvende gebruikssporen behoren bij de karakteristiek.

## Voor het eerst belopen

Mede afhankelijk van de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid (R.V.) is de vloer, bij 20 °C en een R.V. van 65%, na ca. 48 uur licht belastbaar. Een lage temperatuur en/of hogere R.V. vertraagt de droogtijd. Doorgaans na 7 dagen is de Skylt volledig belastbaar. Reinig de vloer de eerste 2 weken alleen droog en veelvuldig. Na deze periode is de laag volledig doorgehard en kunnen eventueel vloerkleden e.d. worden neergelegd.

## Onderhoudsvriendelijk

Met Skylt behandelde oppervlakken zijn opmerkelijk onderhoudsvriendelijk en kunnen eenvoudig met Skylt Conditioner worden gereinigd.

Er hoeft niet te worden gezeept, geolied of geboend.

## Onderhoud



## Droog onderhoud:

- Verwijder stof en los vuil met stofzuiger voorzien van een parket borstelmond of stofwisser.



## Skylt Conditioner

**Skylt Conditioner** is een geconcentreerde reiniger voor met Skylt behandelde oppervlakken. Sterk emulgerend, laagschuimend en fris geurend. Reinigt zonder residu achter te laten. In handige sprayflacon en navulbaar middels concentraat. Concentraat niet puur gebruiken.

- Verwijder stof en los vuil met stofzuiger voorzien van een parket borstelmond of stofwisser.
- Spray telkens wat **Skylt Conditioner** op een **Parketmeester Master dweil super** of direct op een deel van de vloer.
- Reinig de vloer met de **Parketmeester Master dweil super** door met lichte druk te wrijven.
- De dweil geregeld uitspoelen en uitwringen.
- Niet nadweilen.
- Bij sterkere vervuilingen de **Skylt Conditioner** eventueel even laten inwerken.

## Preventief groot onderhoud


Om de uitstraling te behouden kan na verloop van een aantal jaren de vloer van een nieuw laagje Skylt worden voorzien.

### Let op!

Gebruik nooit teveel water en neem het overtollige vocht direct op. Volg ook de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

# Onderhoudswijzer

## Afgewerkt met Skylt



### Hints en tips

- De vloer na de afwerking niet direct afdekken met b.v. folie, kleden of karton i.v.m. doorharding van de toplaag.
- Gebruik voor elke afwerking de juiste onderhoudsproducten.
- Gebruik geen andere schoonmaakmiddelen, verduuners, schuurmiddelen of op ammoniak gebaseerde schoonmaakproducten. Deze kunnen permanente schade aan uw vloer toebrengen en/of verkleuringen veroorzaken.
- Zorg dat de producten die kunnen afgeven, zoals asfalt, rubber, oplosbare verf en schoenpoets, niet in aanraking komen met de vloer.
- Zorg dat er geen water op de naden achterblijft en indien gemorst, meteen verwijderen. Frequent of buitensporig gebruik van water kan uw vloer beschadigen. Water dat achterblijft op de vloer, specifiek op de naden, kan beschadigingen veroorzaken die niet worden gedekt door de garantievoorwaarden!
- Gebruik matten of kleden om inloop van zand, steengruis, vuiligheid en water te minimaliseren, die uw vloer kunnen beschadigen. Gebruik geen matten gebaseerd op latex of rubber; deze kunnen verkleuring van uw vloer veroorzaken (weekmakers).
- Ondanks dat uw vloer een hoge indrukbestendigheid heeft, kunnen meubels en stoelen met smalle poten of scherpe hakken door een te hoge druk, permanente beschadigingen veroorzaken aan uw vloer.
- Geen meubels of apparaten over de vloer heen schuiven. Gebruik meubel onderleggers onder zwaar meubilair om het gewicht te verdelen. Gebruik vilt onderleggers onder stoelen en tafels. Schuiven van meubilair kan krassen en strepen veroorzaken.
- Voorkom dat sigaretten, lucifers en andere hete objecten in aanraking komen met de vloer. Hierdoor kunnen verkleuringen en beschadigingen ontstaan.
- Mocht, na het normale onderhoud, de vloer niet opknappen, is dit een teken dat de vloer schoongemaakt en opnieuw behandeld dient te worden.

### Belangrijke veiligheidsvoorschriften

1. *Gebruik nooit meer dan de aanbevolen concentraties en let vooral op de veiligheidsvoorschriften. Raadpleeg bij twijfel de Parketmeester.*
2. *Buiten bereik van kinderen houden.*
3. *Wees voorzichtig tijdens het schoonmaken van de vloer. Alle harde vloeren kunnen bij natheid glad zijn. Zorg dat de vloer volledig opgedroogd is voor u deze weer in gebruik neemt.*



**Let op!**  
Gebruik nooit teveel water en neem het overtollige vocht direct op. Volg ook de gebruiksaanwijzing op de verpakking.