

Handelsnaam : PM Master Top Vloerolie  
Opnieuw bewerkt op : 24.04.2010      Versie : 2.0.0  
Afdrukdatum : 22-11-2010

---

## **01. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming**

### **Handelsnaam**

PM Master Top Vloerolie

### **Gebruik van de stof of het preparaat**

Houtolie

### **Fabrikant/Leverancier**

U.P. Quality & Environment b.v.

### **Straat/Postbus**

Postbus 176

### **Landcode/Postcode/Plaats**

1970 AD IJmuiden

### **Contact**

Safety, Health & Environment: she@ursapaint.com

### **Telefoonnummer voor noodgevallen**

(kantooruren 08:00 - 16:30) Buiten kantooruren, uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele vergiftigingen: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: +31 (0)30-2748888

---

## **02. Identificatie van de gevaren**

### **Gevaaromschrijving**

Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk conform de EU gevaarlijke stoffen- en preparatenrichtlijn 1999/45/EG

### **Bijkomende aanwijzingen**

Product bevat drogende olie. Materialen met drogende olie kunnen door broei ontbranden: lappen uitgevouwen laten drogen of onder water bewaren.

---

## **03. Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

### **Gevaarlijke inhoudstoffen**

COBALTBIS (2-ETHYLHEXANOAT) ; EG-nr. : 205-250-6; CAS-nr. : 136-52-7

Aandeel : < 1 %

Indeling 67/548/EEG : N ; R51/53 R43 Xn ; R22 Xi ; R38

Indeling 1907/2006 (GHS) : Acute tox. 4 ; H302 Huidirrit. 2 ; H315 Sens. huid 1 ; H317 Aquat. chron. 2 ; H411

De volledige R zin is te vinden in hoofdstuk 16.

---

## **04. Eerstehulpmaatregelen**

### **Algemene informatie**

Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen een arts raadplegen. Nooit iets oraal toedienen aan een bewusteloos persoon.

### **Inademing**

Persoon in de frisse lucht brengen, warm houden. Patiënt laten rusten. Bij onregelmatige of gestopte ademhaling: kunstmatig beademen. Bij bewusteloosheid: zijligging - arts bellen.

### **Contact met de huid**

Verontreinigde kledingstukken onmiddellijk verwijderen. Met water en zeep wassen en goed naspoelen met water. Geen oplosmiddelen of thinners gebruiken !

Handelsnaam : PM Master Top Vloerolie  
Opnieuw bewerkt op : 24.04.2010      Versie : 2.0.0  
Afdrukdatum : 22-11-2010

---

#### **Contact met de ogen**

Contactlenzen verwijderen, oogleden geopend houden. Royaal met water spoelen (10-15 min.).

#### **Opname door de mond**

Onmiddellijk een arts consulteren. Patiënt laten rusten. Geen braken opwekken.

---

### **05. Brandbestrijdingsmaatregelen**

#### **Geschikte blusmiddelen**

zand Tegen alcohol bestand schuim, kooldioxide, poederblussers, waternevel.

#### **Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden**

Water straal.

#### **Speciale blootstellingsgevaaren die veroorzaakt worden door de stof of het preparaat zelf; verbrandingsproducten of vrijkomende gassen**

Vuur veroorzaakt een dikke, zwarte rook. Blootstelling aan de ontledingsproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren.

#### **Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden**

Passende ademhalingsapparatuur kan noodzakelijk zijn.

#### **Aanvullende gegevens**

Bedreigde verpakkingen bij brand met water afkoelen. Bluswater niet in de riolering afvoeren.

---

### **06. Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat**

#### **Persoonlijke voorzorgsmaatregelen**

Ontstekingshaarden verwijderen. Zorg voor een goede ventilatie. Dampen niet inademen. Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de secties 7 en 8 op.

#### **Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Niet in de riolering laten komen. Indien het product meren, rivieren of de riolering vervuult, dient u de autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen in overeenkomst met de plaatselijk geldende regels.

#### **Reinigingsmethoden**

Scherf het geknoeiide materiaal af met, en neem het op met onbrandbare absorptiematerialen, zoals zand, aarde, vermiculiet, diatomeeënaarde en plaats die in een container, zodat het volgens de plaatselijke regels kan worden verwerkt (zie sectie 13). Reinig bij voorkeur met een reinigingsmiddel; vermijd het gebruik van oplosmiddelen.

---

### **07. Hantering en opslag**

#### **Hantering**

Vermijd de vorming van ontvlambare of explosieve concentraties van dampen in de lucht en hogere blootstellingconcentraties dan zijn toegestaan. Het product mag alleen worden gebruikt in ruimtes zonder onbeschermd verlichting of andere ontstekingspunten. Het product kan elektrostatisch worden opgeladen: maak altijd gebruik van aardlijnen wanneer het van een container naar een andere container wordt overgebracht. Kleding en schoeisel dienen van geleidende aard te zijn. Gereedschappen die vonken mogen niet worden gebruikt. Aanraking met de huid en de ogen vermijden. Bij het werk niet eten en drinken - niet roken. Houdt u aan de veiligheids en gezondheidsvoorschriften op het werk.

#### **Brand- en ontploffingsgevaar**

De dampen zijn zwaarder dan de lucht en kunnen zich langs de vloer verspreiden. Met lucht kunnen de dampen een explosief mengsel vormen.

#### **Opslagruimte en tanks**

Houd de container goed gesloten. Gebruik nooit druk om de container te legen. De container is geen drukvat. Roken verboden. Geen onbevoegd personeel. Containers die zijn geopend dienen zorgvuldig te worden afgesloten en recht op te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen.

Handelsnaam : PM Master Top Vloerolie  
Opnieuw bewerkt op : 24.04.2010      Versie : 2.0.0  
Afdrukdatum : 22-11-2010

---

### Gezamenlijke opslag

Vermijd contact met ontstekingspunten. Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, van sterk basische en sterk zure materialen.

### Aanvullende gegevens

Bewaar het product altijd in containers van hetzelfde materiaal als de originele container. Houdt u aan de aanbevelingen op het etiket. Sla het product uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht.

---

## 08. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming

### Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties

Zorg voor voldoende ventilatie. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van het gebruik van de plaatselijke luchtafvoer en een goede ruimtelijke ventilatie. Indien deze niet voldoende zijn om de concentratie van deeltjes en damp van oplosmiddelen onder de grenswaarden te houden, dan dient geschikte ademhalingsbescherming te worden gedragen.

### Persoonlijke beschermingsmaatregelen

#### Bescherming van de ademhalingswegen

Bij overschrijding van de grenswaarden op de werkplek moet een voor dit doel toegelaten ademhalingsstoestel gedragen worden. Bij spuitapplicatie : verse luchtkap. Overige applicatiemethoden : alleen in goed geventileerde ruimten toepassen. In plaats van een verse luchtkap kan eventueel een gelaatsmasker met een combinatiefilter worden toegepast.

#### Bescherming van de handen

Tegen oplosmiddelen bestendige veiligheidshandschoenen dragen.

#### Bescherming van de ogen

veiligheidsscherm gebruiken

#### Bescherming van de huid

Personeel dient antistatische kleding te dragen van een natuurlijk materiaal of van een hittebestendig synthetisch materiaal. Na contact dienen alle delen van het lichaam te worden gewassen.

---

## 09. Fysische en chemische eigenschappen

### Veiligheidsrelevante gegevens

Vlampunt :	ca.	200	°C	
Ontstekingstemperatuur :	ca.	200	°C	
Dampspanning :	( 50 °C )		hPa	
Dichtheid - afhankelijk van kleur:	( 20 °C )	ca.	0,94	g/cm <sup>3</sup>
Oplosmiddelscheiding :	( 20 °C )	<	3	%
Uitlooptijd :	( 20 °C )	ca.	38	s      DIN-beker 4 mm

---

## 10. Stabiliteit en reactiviteit

### Te vermijden omstandigheden

Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie sectie 7) stabiel.

### Te vermijden materialen

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties tegen te gaan.

### Gevaarlijke ontledingsproducten

Indien blootgesteld aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan, zoals koolmonoxide en kooldioxide, rook, stikstofoxiden.

---

## 11. Toxicologische informatie

Handelsnaam : PM Master Top Vloerolie  
Opnieuw bewerkt op : 24.04.2010      Versie : 2.0.0  
Afdrukdatum : 22-11-2010

---

### **Praktijkervaringen**

Bij inademen / oogcontact: in hoge concentraties prikkeling van slijmvliezen, verdovende werking en vermindering van reactievermogen en coördinatiegevoel mogelijk. Na langdurigere inademing van hoge dampconcentraties kunnen hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid etc. optreden. Vertraagd optreden van klachten mogelijk (adem, hoesten, astma).  
Bij oogcontact: prikkeling.

### **Aanvullende toxicologische informatie**

De toxicologische classificatie van het product is op grond van de resultaten van de berekeningsmethode van de preparatenrichtlijn (1999/45/EG) uitgevoerd.

---

## **12. Ecologische informatie**

### **Aanvullende ecologische informatie**

Dit preparaat is ingedeeld volgens de gebruikelijke methode van de Preparaten Richtlijn (1999/45/EC) en wordt overeenkomstig NIET geclassificeerd als milieugevaarlijk, maar bevat wel gevaarlijke stoffen voor het milieu. Zie rubriek 2 voor details.

#### **Algemene informatie**

Niet in het water of de riolering laten lopen.

---

## **13. Instructies voor verwijdering**

### **Niet gereinigde verpakkingen**

#### **Aanbeveling**

Gecontamineerde verpakkingen dienen volledig te worden geledigd. Ze kunnen dan, na te zijn gereinigd, gerecycled worden. Niet gereinigde verpakkingen dienen als afvalstof te worden behandeld.

---

## **14. Informatie met betrekking tot het vervoer**

### **Vervoer over land ADR/RID**

#### **Classificatie**

Klasse : -

### **Vervoer per zeeschip IMDG/GGVSee**

#### **Classificatie**

IMDG-Code : -

### **Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR**

#### **Classificatie**

Klasse : -

---

## **15. Wettelijk verplichte informatie**

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk conform de EU gevaarlijke stoffen- en preparatenrichtlijn 1999/45/EG

### **Etikettering (67/548/EEG of 1999/45/EG)**

#### **Speciale omschrijving van bepaalde samenstellingen**

99                      Bevat COBALTBIS (2-ETHYLHEXANOAT). Kan een allergische reactie veroorzaken.

#### **Internationale voorschriften**

Het VOS-gehalte van dit product is max.: 0 g/l

---

## **16. Overige informatie**

### **Aanvullende gegevens**

De gegevens in dit veiligheidsdocument voldoen aan de nationale en EG wetgeving. De bij de gebruiker bestaande

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) 1907/2006



**Handelsnaam :** PM Master Top Vloerolie  
**Opnieuw bewerkt op :** 24.04.2010      **Versie :** 2.0.0  
**Afdrukdatum :** 22-11-2010

---

omstandigheden waaronder gewerkt wordt, onttrekken zich echter aan onze kennis en controle. Het product mag zonder schriftelijke toestemming niet voor een ander dan voor het in hoofdstuk I genoemde doel gebruikt worden. De gebruiker is voor het opvolgen van alle noodzakelijke wettelijke bepalingen verantwoordelijk.

### Veiligheidsrelevante wijzigingen

- 15. Speciale omschrijving van bepaalde toebereidingen

### R-zinnen van de inhoudstoffen

- 22                      Schadelijk bij opname door de mond.
- 38                      Irriterend voor de huid.
- 43                      Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
- 51/53                  Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

### GHS Gevarenaanduidingen van de inhoudstoffen

- H302                  Schadelijk bij inslikken.
  - H315                  Veroorzaakt huidirritatie.
  - H317                  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  - H411                  Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- 

De gegevens zijn gebaseerd op ons huidige kennisniveau. Zij geven geen garantie omtrent de producteigenschappen en leiden niet tot een contractuele rechtsbetrekking.

---